

# Genie Z-30/20

## Velocità e operatività

Il Genie Boom Z 30/20 risponde velocemente al vostro controllo. La particolare conformazione a Z del braccio e la tecnologia costruttiva permettono di ottenere rapidità di movimenti e velocità di traslazione elevata.

## Freni completamente indipendenti

Due freni idraulici proporzionali assicurano una frenata indipendente su ogni ruota di trazione e permettono una traslazione controllata anche lungo le rampe.

## Semplice da utilizzare

Un comodo comando proporzionale V1 permette di controllare la velocità, la direzione di marcia e lo sterzo con una sola mano. I quadri comandi in piattaforma e a terra riportano semplici illustrazioni che permettono immediatamente di identificare i comandi da azionare.


## Tante e utili particolarità

Quattro punti di fissaggio e quattro staffe per il sollevamento rendono il Boom Z 30/20 facile da trasportare. Il selettore a chiave sul quadro comandi a terra evita l'utilizzo non autorizzato.

## Costruita per durare

La semplicità di manutenzione e la bassa velocità operativa del motore permettono una lunga vita della macchina.

DATI TECNICI		
Altezza max di lavoro	mt.	11,40
Altezza max piattaforma	mt.	9,45
Altezza con braccio chiuso	mt.	2,01
Sbraccio orizzontale max	mt.	6,50
Larghezza	mt.	1,80
Portata max	kg.	226
Interasse	mt.	1,83
Raggio sterzata (esterno)	mt.	4,12
Raggio sterzata (interno)	mt.	1,93
Rotazione della torretta		360°
Ingombro negativo di coda		nullo
Fonte di energia	48 VCC	8 batterie da 6 VCC da 255 A/h
Velocità di traslazione	km/h	0 - 7,2
Comandi		proporzionali
Dimensioni piatt. (lungh. x largh.)	mt.	1,22 x 0,76
Livellamento piattaforma		automatico
Rotazione piattaforma		130°
Attacco corrente alternata		standard
Pressione idraulica d'esercizio (traslazione)	kPa	8274
Pressione idraulica d'esercizio (braccio)	kPa	13900
Pneumatici	in	9 x 14,5 12 tele
Pendenza superabile		20%
Altezza minima da terra	mt.	0,19
Capacità serbatoio idraulico	lit.	9,5
Peso lordo senza batterie	kg.	4000



## Dotazione

- Indicatore livello di carica batteria
- Contaore
- Allarme traslazione
- Lampeggiante

## Optionals

- Pneumatici riempiti a schiuma poliuretana
- Contenitore porta attrezzi
- Faro di lavoro
- Omologazione particolari richieste dal cliente



I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.

**SOLUS**  
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

SOLUS srl  
Via dell'Industria, 3  
30031 DOLO (Ve)  
Tel. 041.410767  
Fax 041.412048  
solus@solus.it - www.solus.it